

Lubrificante Micro Óleo Spray

- **Descrição do Produto**

O Lubrificante micro óleo é um óleo lubrificante totalmente sintético de baixa viscosidade, com elevada capacidade de penetração em locais de difícil acesso.

Proporciona proteção duradoura, reduzindo os desgastes, o atrito e os ruídos das peças, prolonga a vida útil e garante o bom funcionamento dos sistemas mecânicos.

- **Características**

- Elevado poder de penetração, sendo indicado para lubrificação de pontos não visíveis e de difícil acesso.

- Fácil aplicação e manutenção, pois após o consumo do lubrificante, o mesmo não gera ou deixa resíduos de borra.

- Não possui silicones, resinas e ácidos na composição.

- Repele a umidade.

- Elimina rangidos.

- Altamente compatível com a maioria dos plásticos e borrachas.

- Adequado para lubrificação em pequenas folgas e em cargas de alta temperatura.

- Lubrificação de difícil acesso que necessitam de resistência térmica, como: conexões de válvulas, rolamentos internos, correntes com pressões térmicas e corredeiras.

- Indicado para uso em locais onde não se possa utilizar óleos e graxas, graxas escuras à base de bissulfeto de molibdênio ou grafite como lubrificante.

- Proteção antioxidante e lubrificação por longo período em mecanismos, ferramentas e máquinas operatrizes e de usinagem, tais como cone de plásticos, porta ferramentas, matrizes guias, entre outros.

- Indicado para lubrificação de máquinas, motores, sistemas hidráulicos, engrenagens, rolamentos e mancais.

- Lubrifica porcas e parafusos, conduítes com cabos de aço, elimina rangidos.

- Pode ser utilizado no lar para a lubrificação de cadeados, fechaduras, trincos, bicicletas, skates, máquinas de costura, ferramentas, roldanas, fechos de janelas e eletrodomésticos em geral.

- **Restrição de uso**

- Não pode ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.

- **Modo de Usar**

- Limpar cuidadosamente a superfície onde o micro óleo spray será aplicado, deixando a peça isenta de sujidades, óleos e graxas previamente aplicados.

- Assegurar que a superfície esteja completamente seca.

- Mexer a lata em movimentos circulares para homogeneizar o produto.

- Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado.

- Em pontos de difícil acesso utilize o prolongador.



• **Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto**

- Após o uso total do produto, não reutilize a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Evitar qualquer contato com os olhos.
- Evitar o contato com a pele.
- Não ingerir.

• **Condições de armazenamento e prazo de validade**

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses após a data de fabricação.

• **Dados técnicos**

Cor	Castanho
Odor	Característico
Peso específico, 20/4°C, g/ml	0,800 g/mL

• **Principais Vantagens**

- Maior intervalo de relubrificação.
- Lubrificação de pontos de difícil acesso.
- Proteção duradoura contra corrosão.
- Altamente compatível com a maioria dos plásticos e borrachas.

