

LIMPA RADIADOR

- **Descrição do Produto**

O Limpa Radiador BR BRASIL é um desincrustante para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formadas pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor.

Aumenta a vida útil dos metais, borrachas e mangueiras, melhorando a eficiência do sistema e do radiador. Não ataca borrachas e componentes metálicos.

- **Características**

- Aplicação prática.
- Não contém ácidos corrosivos: não ataca componentes metálicos do sistema de arrefecimento.
- Não inflamável.

- **Aplicações**

- Todos os tipos de radiadores automotivos, cargo, moto, e motores estacionários.

- **Modo de Usar**

- Esgote todo o líquido do sistema de arrefecimento do veículo/equipamento.
- Feche o dreno.
- Complete o sistema com água limpa, adicione o frasco de 500mL do produto no reservatório de expansão ou diretamente no radiador.
- Caso necessário utilize mais um frasco de 500mL de forma a manter a proporção de 500mL de produto para 5L de água.
- Dê a partida no motor e deixe-o em funcionamento até que seja acionada a ventoinha do radiador.
- Após o acionamento da ventoinha o líquido do sistema deverá circular por pelo menos 15 minutos.
- Caso o veículo seja dotado de ar quente este deverá ser acionado de forma que o produto também atue em seu radiador.
- Após o período de tempo indicado, desligue o motor.
- Aguarde o resfriamento do sistema.
- Com cuidado, retire a tampa do radiador ou do reservatório.
- Abra o dreno até que todo o produto de limpeza se esgote.
- Feche o dreno do sistema e complete com a solução Aditivo para Radiador BR BRASIL.
- Respeite sempre as recomendações do fabricante do veículo/equipamento.



- **Importante**

- Sempre inicie o procedimento com o motor frio.

- **Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto**

- Após o uso total do produto, não reutilize a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Evitar qualquer contato com os olhos.
- Evitar contato com a pele
- Não ingerir.

- **Condições de armazenamento e prazo de validade**

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses após a data de fabricação.

- **Dados técnicos**

Dados	Super Concentrado
	Líquido
Odor	Característico
Solubilidade	Solúvel em água
pH	7,0 – 9,0

- **Principais Vantagens**

- Limpeza rápida e eficaz.
- Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha
- Não precisa ser neutralizado.
- Evita entupimento das pequenas passagens do radiador.

