

Graxa Branca à Base de Lítio Spray

- **Descrição do Produto**

A Graxa branca é formulada à base de lítio com básicos parafínicos. Forma uma barreira contra a sujeira e a água, atuando como um ótimo protetor corrosivo. Não contém silicone, resina ou ácido em sua composição.

- **Características**

- Após a evaporação do solvente, o lubrificante cria uma barreira que

- Não escorre, mesmo quando aplicado na vertical.
- Alto poder de penetração, mesmo em locais de difícil acesso.
- Compatível com plásticos e superfícies pintadas.
- Não contém resinas, ácidos, silicones ou substâncias orgânicas halogenadas.

- Grande estabilidade mecânica e suporta altas temperaturas.

- **Aplicações**

- Indicado para lubrificação de trabalhos de manutenção e inspeção como dobradiças, junções, trilhos de corredeiras e elementos fixos de articulações.
- De uso doméstico ou industrial.
- Pode ser aplicado em rolamentos de alta e baixa rotação, roletes, mancais, correntes em geral, barcos, autos, ferramentas elétricas, etc.
- Pontos de lubrificação onde necessitam manter o aspecto de limpeza como linha de produção de eletroeletrônicos.

- **Restrição de uso**

- Lubrificação de equipamentos que possam ter contato com alimentos e medicamentos.
- Pontos de lubrificação que tenham incidência de altas cargas.

- **Modo de Usar**

- O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas previamente aplicados.
- Mexer a lata em movimento circulares para homogeneizar o produto.
- Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, direcionando o jato até formar uma película protetora.
- Em pontos de difícil acesso utilize o prolongador.



- **Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto**

- Após o uso total do produto, não reutilize a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Evitar qualquer contato com os olhos.
- Evitar o contato com a pele.
- Não ingerir.

- **Condições de armazenamento e prazo de validade**

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses após a data de fabricação.

- **Dados técnicos**

Aspecto	Pastoso
Cor	Branca
Odor	Característico
Peso específico, 20/4°C, g/ml	0,780 g/mL

- **Principais Vantagens**

- Lubrificante de alta qualidade e longa duração.
- Compatível com diversos materiais.
- Possui excelente resistência à água.
- Ótima proteção contra corrosão
- Grande estabilidade mecânica e suporta altas temperaturas.

